



- Verarbeitung -



Oberfläche reinigen. Mit 120er oder 150er Papier schleifen und abwischen. Gebinde gut mit Stab von unten nach oben aufrühren.

- Mit Pinsel oder Rolle gut in alle Richtungen austreichen!
- Aufwandsmenge beachten.
- Auf trockene Stellen etwas Öl nachtragen, auf nassen Stellen den Öl-Überstand gut vertreiben. Dabei wird eine gute und gleichmäßige Sättigung erreicht. Zum Schluss sollte kaum Öl auf dem Holz stehen!



• **ÖLÜBERSTÄNDE** immer nach max. 15 -20 Min. mit trockenem Pinsel, Pad oder Stofftuch aufnehmen. Alle Öle trocknen oxidativ (!) -während der Verarbeitung und Trocknung **FENSTER ÖFFNEN** für frischen Sauerstoff.



• Das Öl kann auch mit einem grünen Pad einmassiert werden. Stets den Überstand gut vertreiben. Den zweiten Auftrag mit weißem Pad einpolieren.



• Farbige Öle und Lasuren dünn streichen(!), erst im zweiten Auftrag entsteht das Farbbild.



Hartöle sind imprägnierend und trocknen matt auf (ca. 15-18 Std.).

Hartöle können mit Hartöl-Spezial dünn nachbehandelt werden. Spezial kann nach 8-10 Std. auf Wunsch samt aufpoliert werden.

Hartwachsöle haben einen hohen Festkörpergehalt (HighSolid), sparsam anwenden und gut austreichen.

Lösemitteelfreie (LF) Varianten haben eine längere Offenstandzeit. Achten Sie auf den geringen Verbrauch, das Öl gut austreichen und vertreiben Sie -wie immer- sorgfältig den verbleibenden Überstand.

Bei stark beanspruchten oder bei nicht gesättigten Oberflächen kann nach ca. 4 Wochen ein Nachölen mit Pflegeöl [oder Öl] vorgenommen werden. Info u. Anwendungs-Video: "https://rundum-natur.de". Ölgetränkte Lappen ausgebreitet eintrocknen lassen, Gefahr der Selbstentzündung. Rechtsgültige Aussagen entnehmen Sie bitte ausschließlich den werkseigenen Angaben. [Dez.2018]

Sie haben Fragen?
LEINOS hat die Antworten.



Unabhängige Prüfergebnisse bestätigen immer wieder die erstklassische Qualität unserer Produkte.



- Imprägnierungen
- Lasuren
- Öle und Wachse
- Lacke
- Pflege und Reinigungsmittel



- Wandfarben
- Streichputze
- Glättspachtel
- Lasurspachtel
- Wandlasuren
- Pigmente

"Perfekt" heißt bei uns mehr Oberflächen in professioneller Qualität, denn LEINOS Naturfarben ...



- werden aus Naturstoffen bzw. naturidentischen Stoffen hergestellt,
- bergen bei der Rohstoffgewinnung, Herstellung und Verarbeitung keine erkennbaren Langzeitriskien,
- besitzen eine Volldeklaration der Inhaltsstoffe,
- enthalten keinen Zusatz von nicht abbaubaren Umweltgiften,
- sind biologisch abbaubar (weil Naturrohstoffe),
- sind auch für Allergiker nach Befragen des Arztes geeignet,
- sind antistatisch und wirken damit positiv auf das Raumklima,
- von NATUR aus GUT.




Herstellerverband
 Naturbaustoffe
 www.in-ve-na.de



Steinfurter Str. 9
 48149 Münster
 t. 0251 2007303

info@rundum-natur.de
 shop: www.leinos24.de



Echtes Holzgefühl mit Natur-Öle und Wachse:

Tastsympatische, antistatische, offenporige und strapazierfähige Oberflächen.



**Hartöle und
 Hartwachsöle innen**



von NATUR aus GUT

Naturharz-Hartöl

Der Alleskönner -
farblos und farbig

- Hervorragend als Grundierung bei saugenden Hölzern und Kork, z. B. für Möbel, Holzverkleidungen, Spielzeug, Obstschalen, Arbeitsplatten und Fußböden
- Auch für openporigen Stein und Metalloberflächen
- Imprägnierung, ergibt eine matte Oberfläche
- Leicht und fehlertolerant zu verarbeiten
- Geölte Flächen sind leicht zu reparieren

Hartöl 240

- Auf Basis von Leinöl
- Kräftigt den Holzfarbton
- Erhältlich in farblos, (weiß)-aufhellend u. farbig



Hartöl-Hell 241

- Auf Basis von Saffloröl
- Kaum gilbend (bleibt hell)
- Ohne Pigmentierung
- Nahezu geruchlos!
- Zu empfehlen für helle Hölzer und bei empfindlichen Nasen



Das bewährte DUO:

Hartöl-Spezial 245

- als Finish nach Grundierung mit Hartöl oder Wachslasur.
- lässt sich auf Wunsch samtig aufpolieren.



Wachslasur 600

Farblos zum Selbstabtönen!
Farbton weiß. Weitere Farbtöne in Vorbereitung.



Besonders bunt wird es mit der Wachslasur, diese ist individuell mit Leinos Farbkonzentrat 668 abtönbar.
Wachslasur alternativ als wasserlösliche Behandlung von Holzoberflächen.

Hartwachsöl

Das Profi - Öl

DIN 68861-1, Beanstandungsgruppe 1 A

- Ideal für strapazierte Holzfußböden, Treppen, OSB, Holzwerkstoffplatten, TerraCotta, Estrich, Steinzeug, etc.
- Seidenmatte Beschichtung auf Basis von hellem Holzöl (Chinaöl)
- High-Solid Produkt. Auch im gewerblichen Bereich



Hartwachsöl 290 ist erhältlich in 002 farblos, 032 glänzend, 202 weiß(-aufhellend), 101 doppel-weiß, 053 kirsche, 054 sandgelb, 062 nussbaum, 076 eiche-natur, 102 ebenholz, 212 grau.



Lösemittelfreie Varianten (LF)

- Hartöl und Hartwachsöl sind ebenfalls erhältlich in einer lösemittelfreien Variante.
- Lösemittelfreie Öle sind sehr ergiebig. Achten Sie besonders auf ein gutes Einarbeiten der Öle und nehmen Sie den Überstand auf.
- LF Varianten haben eine längere Offenstandzeit, d.h. aufnehmen des Ölüberstandes nach 30 - max 60 Minuten.
- Hartöl-LF ist gut geeignet für kritische Laubhölzer.
- Hartwachsöl-LF hat die Rutschhemmklasse 9.

Mit Leinos Ölen treffen Sie immer die beste Wahl:

- Alle Produkte unterliegen einer ständigen Qualitätskontrolle und einer eingehenden Schadstoffprüfung.
- Sämtliche Öle sind schweiß- und speichellecht, geprüft nach DIN 53160 und haben sich im alltäglichen Einsatz bewährt.
- Leinos Naturfarben sind auch für Allergiker nach Befragen des Arztes geeignet.

Öle für besondere Anwendungen



Arbeitsplattenöl 280

- TOP für Tische und Kücheneinrichtungen.
- Schützt gegen färbende Flüssigkeiten (Kaffee, Säfte, Rotwein) und Reinigungsmittel.
- Ebenfalls für Kinderspielzeuge empfohlen.
- Auch erhältlich in lösemittelfreier Ausführung.
- Für Erstbehandlung, Finish und Politur.

Steinöl 254

- Für Beton, Estrich, Fliesen, Terracotta u. Steinzeug
- Imprägnierend, matter Auftrag.
- Hartöl auf Basis von Sonnenblumenöl, auch anwendbar für Holz.



Pflegeöl 285

- Zur manuellen Reinigung
- Zum Ausschleifen kleiner Kratzer u. Flecken
- Zum Nacharbeiten bei Laufspuren
- Zum Nachbehandeln vergrauter Böden
- Zur Einpflege werkseitig vorbehand. Flächen
- Erhältlich in farblos und weiß (helle Hölzer)
- Für die maschinelle Ölwäsche

Ölwäsche

Die Ölwäsche als staubfreie Alternative zur intensiven Aufarbeitung vielgenutzter Böden. (rundum-natur.de/oelwaesche)

Unterhaltungspflege

Empfohlene regelmäßige Unterhaltungspflege geölter Fußböden.

Falsche Reiniger entlaugen den Boden: Wir empfehlen die rückfettende Pflanzenseife 930, ergänzend die pflegende Wachsemulsion Bodenmilch 920.



Holzlasur



Für innen oder außen:
Holzlasuren fertig getönt in 10 Farben oder individuell nach NCS für Sie gemischt.

Für außen:
Holzlasuren, Terrassenholzöl, Teaköl und Reiniger.



Weitere Öle sind z.B. Tauchöl, Grundieröle, Rapidöl oder verschiedene Wachse und Polituren. -- Beratung und Bezug: Rundum Natur Heeke, Steinfurter Str. 9, 48149 Münster t 0251 2007303, info@rundum-natur.de, Shop: www.leinos24.de