


 $\bar{\delta}$  ca. 150 ml / m<sup>2</sup>
2,5 l = 16,5 m<sup>2</sup>10 l = 66 m<sup>2</sup>

## Lehmfarbe 655

Für alle saugfähigen, mineralischen Untergründe, insbesondere Lehm und andere feste Untergründe (z. B. Raufasertapete, auch OSB).

Sandraue, feuchtigkeitsregulierende und schimmelvorbeugende Oberfläche.



### Anwendungsbereich:

Für alle saugfähigen, mineralischen Untergründe im Innenbereich, insbesondere Lehm. Auch für OSB.

### Technische Eigenschaften:

Lösemittelfrei und wasserdampfdurchlässig. Ergibt matte Oberfläche zur Feuchtigkeitsregulierung des Wohnraumes. Deckkraft Klasse 2. Nassabriebbeständigkeit Klasse 3.

### Inhaltsstoffe:

Wasser, Lehm, Kreide, Zellulose, Titandioxid, Pflanzlicher Emulgator, Polyasparaginsäure, Stärke-Ester-Polymerisat, Isothiazolinone. (Chlorchemiefrei).

Der VOC-Gehalt dieses Produktes ist max. 1 g/l. Der EU-Grenzwert beträgt max. 30 g/l (Kategorie "a" ab 2010).

### Untergrund und Vorbereitung:

Der Untergrund muss trocken, fest, saugfähig, sauber und staubfrei sein. Im Zweifel Probeanstrich durchführen. Vor Gebrauch und während der Verarbeitung immer gut aufrühren.

### Verarbeitung:

Die Farbe mit Rolle, Bürste oder Flächenstreicher gleichmäßig auftragen und in alle Richtungen verstreichen. In der Regel reicht 1 Auftrag. Während der Verarbeitung und Trockenzeit gut lüften.

### Trocknungszeit:

Bei 23°C und 50% rel. Luftfeuchte ca. 6 -12 Stunden.

### Gebindegrößen und Verbrauch:

Der Verbrauch liegt bei ca.  
150ml/m<sup>2</sup>. 2,50 l ca 16,5 m<sup>2</sup>  
10,0 l ca 67,0 m<sup>2</sup>

Mittlere Reichweite pro Anstrich



**auch erhältlich:  
656 LehmMIX**

**fertig getönt nach Leinos Farbfächer,  
oder nach NCS, RAL und weiteren Farbfächern**

**Farbton:** Naturweiß, matt.

**Lagerung und Haltbarkeit:**

Kühl, trocken und wärme- und frostfrei lagern. Ungeöffnet mindestens 1 Jahr haltbar.  
Anbruchgebinde innerhalb von 2 Tagen aufbrauchen.

**Entsorgung:**

Gemäß den örtlichen, behördlichen Vorschriften. Eintrocknete Produktreste können dem Hausmüll zugeführt werden. Abfallschlüssel EAK 08 01 20.

**Verdünnungs- und Reinigungsmittel:**

Arbeitsgeräte sofort nach dem Gebrauch mit Wasser und LEINOS Pflanzenseife 930 auswaschen.

**GISCODE:**

M-DF 01

**Gefahrenhinweise:**

Kann allergische Hautreaktionen verursachen.

GHS07

**Achtung**

**Sicherheitshinweise:**

Enthält 1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on, 2-Methylisothiazolinol-3(2h)-on (Chlorchemiefrei).  
Kann allergische Reaktionen hervorrufen. Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich.  
Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.  
Schutzhandschuhe tragen.

**BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT:** Mit viel Wasser waschen. Kontaminierte Kleidung ausziehen und vor erneutem Tragen waschen.

Inhalt/Behälter einer ordnungsgemäßen Verwertung zuführen.

Allergikerhotline: 041 63 - 86 74 7-0

Zur Erzielung optimaler Ergebnisse beachten Sie bitte die Technischen Merkblätter aller verwendeten Produkte.  
Die Angaben stützen sich auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse und Erfahrungen. Sie stellen jedoch keine  
Zusicherung von Produkteigenschaften dar und begründen kein vertragliches Rechtsverhältnis. Mit Erscheinen  
dieses Technischen Merkblatts verlieren alle bisherigen Angaben ihre Gültigkeit. Stand: 21.08.2020

Aktuelle Technische Merkblätter auf der Leinos Homepage.

**Beliebig abtönbar mit  
668 Pigmentkonzentrate**

Originalname	Abtönung in 1 Liter	
	Farbmilch 500 ml	Farbweiß 500 ml
328 Olivgrün "Sonnensilber"		
318 Olivgrün "Rostbraun"		
330 Saphir "Tanzan"		
329 Saphir "Saphir"		
323 Ultramarin "Blau"		
326 Saphir "Blau"		
324 Ultramarin "Violett"		
336 Ultramarin "Blauviolett"		
335 Ultramarin "Blau"		
311 Olivgrün "Violettgrün"		
338 Ultramarin "Mittelpunkt"		
332 Ultramarin "Blau"		
337 Kupfer "Dunkelrot"		
339 Kupfer "Rot"		
310 Olivgrün "Rot"		
333 Persimmon "Rosa-Blau"		
337 Olivgrün "Gelb"		
340 Olivgrün "Gelb"		
337 Olivgrün "Orange"		
333 Olivgrün "Gelb"		
336 Olivgrün "Gelb"		