

## Technisches Merkblatt

### greenline Korfu

80 % Ziegenhaar + 20 % reine Schurwolle

#### Qualität

Hochwertige „Rippenware“ für alle Ansprüche im privaten Bereich

#### Lieferbare Farben

16 modische Farbtöne

514 / 515 / 516 / 517 / 523 / 524 / 534 / 555 / 567 / 568 / 570 / 571 / 603 / 604 / 616 und 622

#### Lieferformen

Rollen, Coupenservice auf volle Rollenbreite

#### Herstellungsverfahren

Schlinge - Onduleverfahren -

#### Materialien

- PoolFlor 80% Ziegenhaar / 20 % reine Schafschurwolle
- Compound (Kleber) aus reinem Naturkautschuk
- Zweirücken aus Jute

#### Gewichte

- Gesamtgewicht fertige Ware ca. 2.900 g/m<sup>2</sup>
  - Wollensatzgewicht ca. 1200 g/m<sup>2</sup> Gemisch Ziegenhaar/Schafschurwolle
  - Zweirücken Jute
  - ca. 7,2 mm Gesamtdicke

#### Maße

Warenbreite 200 cm (+/-2%) – Rollenlänge ca. 25 m

#### Eignungen

Wohnbereich, Fußbodenheizung geeignet 0,11 qm KW, entflammbar B 2, antistatisch, Lichtechtheit 5, Komfortwert gut

#### Verlegeeignungen

Verkleben, verspannen

#### Wichtige Informationen

Unsere Ware wird nicht mit Mottenschutzaurüstung versehen. Eine nachträgliche Behandlung mit einem natürlichen Greenline Mottenschutzmittel Biomott ist aber möglich. Ein Prüferzertifikat auf Schadstoffe kann angefordert werden bzw. erhalten Sie über Ihren Fachhändler.

Die Angaben und Hinweise des technischen Datenblattes sind verbindlich. Falls von diesen Vorschriften abgewichen werden muß, ist mit der anwendungstechnischen Abteilung vorher Rücksprache zu halten. Die allgemeinen Regeln der Bautechnik müssen eingehalten werden. Mit Erscheinen dieses Datenblattes verlieren alle bisherigen Angaben ihre Gültigkeit.

Stand: Oktober 2007