

## Technisches Merkblatt

### greenline CONTRA - Schimmelfarbe

#### Anwendungsbereich

greenline Schimmelfarbe ist eine gebrauchsfertige, lösemittelfreie Anti-Schimmelfarbe auf Basis pflanzlicher und mineralischer Rohstoffe. Der Anstrich wirkt gegen Schimmel, Algen und Pilze, und ist diffusionsoffen. Aufgrund ihrer Wirkungsweise ist die Farbe nicht waschfest. Feuchte Stellen an der Wand werden sicher durch nicht decken des Anstrichs angezeigt.

#### Eigenschaften

Lösemittelfrei. Die Wirkung beruht auf einem Kristallisationsprozess, bei dem die Zellen der Organismen (Schimmel, Algen, Pilze etc.) sicher zerstört werden.

#### Inhaltsstoffe

Wasser, Kieselsäure, Kieselerde, Kieselgel, Kochsalz, schwefelsaurer Kalk, Calciumoxid, Cellulose, Stärke, Titandioxid und Pflanzenauszüge.

**Farbton** Weiss. Abtönung mit Abtönfarbe möglich.

#### Verarbeitung

Bei Raumtemperaturen über 12°C. Mit Rolle, Pinsel oder Airlessgerät. Farbe vor Gebrauch gut aufrühren. Volle Deckkraft ist erst nach der Trocknung sichtbar. Vor der Trocknung sieht die Farbe wie ein nicht deckender Anstrich aus. 2 Anstriche sind erforderlich, damit eine sichere Wirkung eintritt. **Wichtig:** Schwere Bauschäden, Feuchtigkeitsquellen etc. müssen behoben werden. Überstreichbar mit greenline Wandfarben, wenn das Schimmelpflicht komplett behoben wurde.

#### Untergrund

Muß trocken, staub- und fettfrei, trag- und mäßig saugfähig, frei von Trennmitteln, Rissen und Ausblühungen sein.

#### Trockenzeit

Bei 23°C und 50 % rel. Luftfeuchte. Trocknung nach wenigen Minuten, hohe Feuchtigkeit führt zur Verlängerung der Trockenzeit. 2. Anstrich nach 2-3 Stunden.

#### Verbrauch

Abhängig von Untergrund und Auftragstechnik. Richtwert 1 L reicht für ca. 6,5 qm pro Anstrich. Genauen Wert am Objekt ermitteln.

#### Reinigung

Arbeitsgeräte sofort nach dem Gebrauch mit warmer Seifenlauge auswaschen.

#### Lagerung

Kühl, trocken und frostfrei lagern. Ungeöffnet mindestens 1 Jahre haltbar. Anbruchgebinde gut verschlossen halten.

**Hinweise** Für Kinder unerreikbaar aufbewahren.

#### Entsorgung

Gemäß den örtlichen, behördlichen Vorschriften. Eintrocknete Produktreste können dem Hausmüll zugeführt werden. Abfallschlüssel: 080120 / GISCODE: M-DF 03

#### Anmerkung:

Die in diesem Merkblatt gemachten Angaben erfolgen aufgrund unserer Erfahrungen nach bestem Wissen, jedoch unverbindlich. Sie sind auf die jeweiligen Bauobjekte, Verwendungszwecke und die besonderen örtlichen Beanspruchungen abzustimmen. Von den Angaben unserer Merkblätter abweichende Empfehlungen unserer Mitarbeiter sind für uns nur verbindlich, wenn sie schriftlich bestätigt werden. In jedem Fall sind die allgemein anerkannten Regeln der Technik einzuhalten. Bei Neuauflage wird diese Ausgabe ungültig.