

Auch für Allergiker
nach Befragen des
Arztes geeignet!

Wetterschutzfarbe auf Wasserbasis

Schwedenrot matt, für Aussen, pilzhemmend, lösemittelfrei



Verwendungszweck:

Ungiftige Wetterschutzfarbe im typisch nordeuropäischen Farbton für alle unbehandelten Holzfassaden im Aussenbereich oder zur Auffrischung abgewitterter Schwedenrot-Anstriche. Gut für sägerauhes Holz geeignet.

Technische Eigenschaften:

Leicht zu verarbeiten. Sehr gute Deckfähigkeit. Wasserdampfdurchlässig. Schnelle Trocknung. – Nicht geeignet für waagerechte Flächen im bewitterten Aussenbereich! – Schwedenrot ist traditionell nicht abriebbeständig.

Farbton:

055 Schwedenrot
Zur Vermeidung von Farbton-Abweichungen unterschiedliche Chargen untereinander mischen.

Zusammensetzung:

Pflanzliche Öle, Weizenmehl, Hamstoffsäure, Schwermetallfreie-Mineralpigmente, Eisenvitriol, bleifreie Trockenstoffe. Lösemittelfrei. Ohne Zusatz von ätherischen Ölen. Zur genaueren Inhaltsangabe erhalten Sie eine Volldeklaration bei Ihrem Händler oder im Internet.

Verarbeitung:

Streichen. Umgebung- und Oberflächentemperatur über 15° C.

Verbrauch:

ca. 90 – 110 ml/m² pro Anstrich auf gehobeltem bzw. geschliffenem Holz. Bei sägerauhem Holz ist der Verbrauch geringfügig höher.

Trockenzeit bei Normalklima:

Staubtrocken nach ca. 1–2 Stunden. Trocken und überarbeitbar nach ca. 12–16 Stunden. Dieses System benötigt zur Trocknung ausreichende Mengen Luftsauerstoff. Daher für gute Durchlüftung sorgen, bei stehender Luft z. B. mit einem Ventilator, um Geruchsbildung zu vermeiden.

Verdünnungs- und Reinigungsmittel:

LEINOS Pflanzenseife 930 und Wasser. Produkt ist verarbeitungsfertig eingestellt.

Lagerung:

Original verschlossen mindestens 24 Monate stabil. Kühl, trocken und verschlossen lagern. Vor Frost schützen!

Gefahrenklasse:

entfällt

Hinweise und Sicherheitsratschläge:

Wegen der Selbstentzündungsgefahr mit Wetterschutzfarbe benetzte Lappen in Wasser tauchen, ausgebreitet trocknen lassen und im Hausmüll entsorgen. Enthält chemisch-synthetisches Konservierungsmittel, empfohlen und zugelassen von FDA und BGA für Lebensmittelverpackungen.

Auch natürliche Anstrichmittel für Kinder unerreichbar aufbewahren. Reste nicht einfach ins Erdreich oder Abwasser geben.

Vor Gebrauch sorgfältig aufrühren!

Gebinde:
2,5 L / 10,0 L

Verarbeitungshinweise

A. Untergrund und Vorbereitung:

Der Untergrund muss trocken, fest, sauber, fett- und staubfrei, und saugfähig sein. Unbehandeltes, sägerauhes Holz vorher ausbürsten.

B. Anstrichaufbau bei unbehandeltem und saugfähigem Untergrund:

Produkt sorgfältig aufrühren. Mit einem Pinsel 1 mal gleichmässig auftragen.

C. Renovierungsanstrich auf vorhandenem Altanstrich:

Oberfläche gründlich reinigen und abbürsten. Anstrich wie unter Punkt B. Teilrenovierung ist möglich aber es je nach Abnutzungsgrad kann es zu Farbdifferenzen kommen

D. Renovierungsanstrich auf stark beschädigtem Altanstrich:

Lose sitzende Altanstriche mechanisch restlos entfernen, restliche Oberfläche gründlich reinigen und abbürsten. Weiterer Anstrichaufbau wie unter B. An stark beschädigten Stellen kann ein zweiter Farbauftrag nach 12–16 Std. notwendig sein.

Die Angaben dieses Technischen Merkblattes dienen der Information und Beratung. Rechtsverbindlichkeiten können daraus nicht abgeleitet werden. Mit dem Erscheinen einer Neuauflage verliert dieses Merkblatt seine Gültigkeit.

Stand: 1. August 2003

www.rundum-natur.de
Steinfurter Straße 9
48149 Münster
info@rundum-natur.de