

Wand-Wischlasur 601



Auf Wasserbasis,
vergilbungsfrei.

Ø 50 ml / m²
0,75 l ≈ 15 m²
2,5 l ≈ 50 m²

Anwendung

Anwendungsbereich:

Zur farbigen Gestaltung mit diffusionsoffenen Wand-Wischlasuren im Wohnbereich.

Technische Eigenschaften:

Nach Durchtrocknung nahezu farblose, transparente Lasur. Aufgrund seiner geschmeidigen Konsistenz sehr leicht zu verarbeiten. Sehr gut wasserdampfdurchlässig.

Farbton:

Durch Zugabe von Pigment-Konzentraten 668 beliebig einfärbbar.

Produktkenndaten

Inhaltsstoffe:

Wasser, Schellackseife, Naturharzseife, Carnaubawachs, Bienenwachs, Methylcellulose, Leinöl, Mikrowachs, Isoparaffine, Saffloröl, Tonerde, Pottasche, Benzisothiazolinon.

Verbrauch:

ca. 30 - 70 g/m². Dies kann jedoch je nach Saugfähigkeit des Untergrundes abweichen.

Lagerung:

Original verschlossen ca. 12 Monate stabil. Kühl, trocken und verschlossen lagern. Vor Frost schützen!

Trockenzeit bei Normalklima:

Angetrocknet nach 1 - 2 Stunden, durchgetrocknet nach ca. 24 Stunden.

Verdünnungs- und Reinigungsmittel:

Wasser und LEINOS Pflanzenseife 930.

Entsorgung:

Gemäß den örtlichen, behördlichen Vorschriften. Eintrocknete Produktreste können dem Hausmüll zugeführt werden.

Abfallschlüssel EAK 08 01 20

Sicherheitshinweise:

Auch natürliche Anstrichmittel für Kinder unerreichbar aufbewahren. Reste nicht einfach ins Erdreich oder Abwasser geben.

GISCODE: M-DF 01

Gebrauchshinweise

Verarbeitung:

Mit einer Lammfell-Rolle und Effekt-Wischhandschuh oder Naturschwamm. Raum- und Oberflächentemperatur über 15°C.

Untergrund und Vorbereitung:

Zur Erzielung optimaler Ergebnisse beachten Sie bitte die Technischen Merkblätter aller verwendeten Produkte. Der Untergrund muss trocken, fest, sauber, fett- und staubfrei, und ohne durchschlagende Inhaltsstoffe sein. (VOB Teil B § 4 Nr. 3)

Anstrichaufbau

Lasieren:

1. Voranstrich bevorzugt mit LEINOS Dispersionsfarbe 660. LEINOS Casein-Wandfarbe 640 ist als Untergrund nicht so gut geeignet.

2. LEINOS Pigment Konzentrat auf Wasserbasis 668 in kleinen Portionen in die Wand-Wischlasur einrühren.

3. Die farbige Wand-Wischlasur mit einer Lammfell-Rolle auftragen, und mit einem Effekt-Wischhandschuh oder Naturschwamm nach eigenen Vorstellungen verteilen. Bei kleineren Flächen kann auch direkt mit dem Wischhandschuh aufgetragen werden.

4. Zügig durchwischen, damit die Lasur zwischendurch nicht antrocknet und Ränder bildet.

Wenn ein 2. Auftrag gewünscht wird 1 - 2 Stunden zwischentrocknen lassen.