



Glätt- und Struktur- spachtel Innen 684



Verbrauch je nach
Auftragsstärke

Wandspachtel für alle Innenarbeiten.
Trocknet rissfrei, auch in grösseren
Schichtstärken. Beliebig abtönbar
mit LEINOS Pigment-Konzentraten.

Anwendung

Anwendungsbereich:

Weißer Naturharzwandfarbe für den Innenbereich. Die Farbe ist leicht zu verarbeiten, spritzt und tropft nicht. Sie kann mit Wasser verdünnt werden, ist sehr ergiebig und dabei gut deckend. Geeignet für alle mineralischen Untergründe (Putze, Gipskartonplatten), Raufasertapeten sowie festhaftende saugfähige Altdispersionsanstriche (Ungeeignet für Textil- und Vinyltapeten).

Technische Eigenschaften:

Lösemittelfrei, waschbeständig, große Ergiebigkeit, geringe Tropfneigung, wasserdampfdurchlässig und überstreichbar. Mit Abtön- oder Volltonfarbe beliebig mischbar. Deckkraft entspricht DIN 55987. Wasserdampfdurchlässigkeit entspricht DIN 52615.

Trockenzeit:

Bei 23° C und 50% relativer Luftfeuchte: Erstanstrich trocken nach 12 Stunden, weitere Anstriche nach 24 Stunden. Vor Lasurarbeiten 2 Tage durchhärten lassen.

Gebrauchshinweise

Untergrund und Vorbereitung:

Der Untergrund muss trocken, staub- und fettfrei, mäßig saug- aber tragfähig, frei von Trennmitteln, Rissen, Ausblühungen und Pilzen sein.

Verarbeitung:

Bei Raumtemperaturen über 12° C mit Rolle, Pinsel oder Airlessgerät.

Produktkenndaten

Inhaltsstoffe:

Wasser, Kreide, Titandioxid, Naturharze, Talkum, Kaolin, Proteine, Safloröl, Methylcellulose und Konservierer.

Der VOC-Gehalt dieses Produktes ist max. 1 g/l.

Der EU-Grenzwert beträgt max. 30 g/l (Kategorie "a" ab 2010).

Verbrauch:

Abhängig von Untergrund und Auftragstechnik. Richtwert: 1l ausreichend für ca. 5 - 6 m² pro Anstrich. Genauen Wert am Objekt ermitteln.

Reinigung der Arbeitsgeräte:

Arbeitsgeräte sofort nach dem Gebrauch mit warmer Seifenlauge auswaschen.

Lagerung:

Kühl, trocken und frostfrei lagern. Ungeöffnet mindestens 1 Jahr haltbar. Anbruchgebinde gut verschlossen halten.

Entsorgung:

Gemäß den örtlichen, behördlichen Vorschriften. Eintrocknete Produktreste können dem Hausmüll zugeführt werden.

Europäischer Abfallkatalog (EAK/EWC) 08 01 03

Sicherheitshinweise:

Für Kinder unerreikbaar aufbewahren.